

SIKU4

il dispositivo
elettronico intelligente
per il controllo accessi



hardware

kronotech

SIKU4

affidabile • resistente • moderno • semplice da utilizzare • facile da installare

**Il dispositivo intelligente,
in contenitore cieco IP55,
che soddisfa le necessità
di sicurezza e di controllo
dei varchi di accesso**



● CARATTERISTICHE TECNICHE

Microprocessore	H8/3337 16.00 MHz HITACHI
Memoria FLASH	60 Kbyte per caricamento firmware
Memoria RAM	512 Kbyte tamponata
Batteria tampone RAM	Ni-Cd Ricaricabile
Orologio	Real Time Clock precisione 10 ppm
Output	n. 1 Contatto N.A.-N.C. relé 1 A 24V max
Input	n. 2 optoisolati
Interfaccia	n. 2 interfacce badge + 4 led n. 1 interfaccia penna ottica
Comunicazione	n. 1 seriale RS232/RS485 optoisolata
Pacco batteria NiMh	Batteria tampone 7.2V 700mAh
Alimentazione	12 Vdc ± 10% - 400mA max
Dimensioni	115 X 155 X 65 mm (L x H x P)
Peso	0,6 Kg circa

● CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- ingombri ridotti e facilità di installazione
- manutenzione assente o minima
- gestione di una White-list di 2880 utenti abilitati.
- memorizzazione di 7680 transazioni
- memorizzazione di 1024 fasce orarie raggruppabili in 255 politiche di accesso
- possibilità di essere collegato sia punto-punto per un singola stazione di rilevazione che in connessione multidrop come apparato di rete (max 32 lettori sulla stessa dorsale)
- possibilità di essere collegato via rete ethernet (mediante modulo opzionale)
- attivazione sirene, apertura varchi, lettura segnali di apparecchiature esterne (tornelli)

● OPZIONI & ACCESSORI

- linea seriale RS232/RS485
- scheda Ethernet 10/100 Mbps
- K input (2 DI + 3 DO)



www.kronotech.it

UNI EN ISO 9001



Azienda con sistema
di qualità certificato

KRONOTECH
divisione della ZUCCHETTI ITALIA s.r.l.
Via San Martino 92 • 33030 Campoformido (UD)
tel. 0432/56.26.96 • fax 0432/56.83.56
e-mail: info@kronotech.it



Compatibile con ricevitore
telecomando TC RX 434E

kronotech